

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR



500 ÉLÉVATEUR DE CONSTRUCTION

LA SOLIDITÉ EN ACTION

Les élévateurs de construction de réseaux aériens 500 offrent une performance exceptionnelle et une sécurité accrue. Grâce à leur construction robuste et durable, vous pourrez compter sur leur haute fiabilité.

- + SÉCURITÉ
- + EFFICACITÉ
- + DURABILITÉ

	HAUTEUR DE TRAVAIL	PORTÉE HORIZONTALE DE TRAVAIL	CAPACITÉ DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LA NACELLE	ARTICULATION DU BRAS INFÉRIEUR	ARTICULATION DU BRAS SUPÉRIEUR
500-50	55,5 pi 16,9 m	39,9 pi 12,2 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	120°	210°
500-55	60,0 pi 18,3 m	43,7 pi 13,3 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	120°	210°
500-60	65,0 pi 19,8 m	47,7 pi 14,5 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	120°	210°

* Mesures nominales



Panneau de contrôle disponible

CARACTÉRISTIQUES

- + CONSTRUCTION ROBUSTE ET RIGIDE
- + CAPACITÉ DE LEVAGE SUPÉRIEURE
- + BRAS À PROFIL RECTANGULAIRE PLUS FACILE À CONTRÔLER
- + COMMANDES HYDRAULIQUES PROPORTIONNELLES
- + SYSTÈME HYDRAULIQUE PLEINE PRESSION
- + ARTICULATION AU-DELÀ DE 180 DEGRÉS
- + PORTÉE HORIZONTALE ACCRUE
- + MANOEUVRES FACILES ET SÉCURITAIRES
- + VASTE GAMME D'OPTIONS

Les informations et spécifications contenues dans ce documents ne sont présentées qu'à titre indicatif. Celles-ci peuvent varier au fil du temps.



10 rue de l'Artisan, Victoriaville QC G6P 7E4,
CANADA 1 800-758-5717 | sales@posiplus.com

[POSIPLUS.COM](http://posiplus.com)